

# VACUBOY

## Standardausrüstung

- Zylinderschweißung
- Schweißbacken ohne Werkzeug herausnehmbar
- Breite Doppelschweißung
- Aushängbare Deckelarretierung
- Dynamischen Endlagendämpfung der Deckelöffnung
- Tiefgezogene Wanne, hygienische Reinigung
- Geräuscharme Belüftung
- Griffschutz am Deckel
- Versenkte Steuerung
- Stabile Bauteile und Konstruktion
- Edelstahl sowie beste Metallegierungen
- Plexiglasdeckel – wichtig beim Verpacken von Suppen und Saucen
- Serviceprogramm für die Pumpe
- Ölwechselanzeige
- Optimierte Wärmeabfuhr
- Vakuumstoptaste
- Microcomputersteuerung
- Einlegeplatte zur Höhenverstellung
- Gewölbter Plexiglasdeckel

## Wählbare Optionen

- Begasungseinrichtung (MAP)
- Programmsteuerung mit Sensor (Perfect)
- Anschluss für externe Absaugung (Behälter)
- Antirutschmatte
- Trennschweißung
- Spannungsvarianten
- Unterwagen
- ESD-Version
- Stärkerer Schweißtrafo

## Technische Daten

<b>Kammergröße (B x L x H / mm)</b>	360 x 380 x 140
<b>Steuerung</b>	
• Standard	Comfort
• Option	Perfect
<b>Schweißlänge (mm)</b>	1 x 350
<b>Schweißnaht</b>	doppelt
<b>Distanz x (y) (mm)</b>	340
<b>Schweißbackenanordnung</b>	
• Standard	vorne
• Option	–
<b>Pumpe (cbm/h)</b>	10
<b>Stromanschluss</b>	230V/1Ph+N+PE/50Hz
<b>Leistung ab (kW)</b>	0,7
<b>Max. Beutel (mm)</b>	350 x 400
<b>Einlegeplatten</b>	1
<b>Außenmaß (Deckel geschlossen / B x T x H/mm)</b>	410 x 500 x 360
<b>Außenmaß (Deckel geöffnet / B x T x H/mm)</b>	410 x 500 x 760
<b>Gewicht (kg)</b>	44

