

EVOLUTION 300 PRO



Standardausrüstung

- Zylinderschweißung
- Schweißbacken ohne Werkzeug herausnehmbar
- Breite Doppelschweißung
- Dynamischen Endlagendämpfung der Deckelöffnung
- Tiefgezogene Wanne, hygienische Reinigung
- Geräuscharme Belüftung
- Griffschutz am Deckel
- Versenkte Steuerung
- Stabile Bauteile und Konstruktion
- Edelstahl sowie beste Metallegierungen
- Plexiglasdeckel – wichtig beim Verpacken von Suppen und Saucen
- Serviceprogramm für die Pumpe
- Ölwechselanzeige
- Optimierte Wärmeabfuhr
- Vakuumstoptaste
- Microcomputersteuerung
- Einlegeplatte zur Höhenverstellung
- Gewölbter Plexiglasdeckel

Wählbare Optionen

- Antirutschmatte
- Trennschweißung
- Spannungsvarianten
- Unterwagen

Technische Daten

Kammergröße (B x L x H / mm)	320 x 350 x 120
Steuerung	
• Standard	Comfort
• Option	–
Schweißlänge (mm)	1 x 305
Schweißnaht	doppelt
Distanz x (mm)	290
Schweißbackenanordnung	
• Standard	vorne
• Option	–
Pumpe (cbm/h)	8
Stromanschluss	230V/1Ph+N+PE/50Hz
Leistung ab (kW)	0,5
Max. Beutel (mm)	300 x 400
Einlegeplatten	1
Außenmaß (Deckel geschlossen / B x T x H/mm)	370 x 400 x 305
Außenmaß (Deckel geöffnet / B x T x H/mm)	370 x 400 x 600
Gewicht (kg)	28

