

NIKIVAC



Standardausrüstung

- Zylinderschweißung
- Schweißbacken ohne Werkzeug herausnehmbar
- Breite Doppelschweißung
- Dynamischen Endlagendämpfung der Deckelöffnung
- Geräuscharme Belüftung
- Griffschutz am Deckel
- Versenkte Steuerung
- Stabile Bauteile und Konstruktion
- Edelstahl sowie beste Metallegierungen
- Plexiglasdeckel – wichtig beim Verpacken von Suppen und Saucen
- Serviceprogramm für die Pumpe
- Ölwechselanzeige
- Optimierte Wärmeabfuhr
- Vakuumstoptaste
- Microcomputersteuerung
- Einlegeplatten zur Höhenverstellung
- Flacher Plexiglasdeckel

Wählbare Optionen

- Programmsteuerung mit Sensor (Perfect)
- Antirutschmatte
- Trennschweißung
- Spannungsvarianten
- Unterwagen
- Stärkerer Schweißtrafo

Technische Daten

Kammergröße (B x L x H / mm)	430 x 400 x 160
Steuerung	
• Standard	Comfort
• Option	Perfect
Schweißlänge (mm)	1 x 405
Schweißnaht	doppelt
Distanz x (y) (mm)	350
Schweißbackenanordnung	
• Standard	vorne
• Option	–
Pumpe (cbm/h)	16
Stromanschluss	230V / 1Ph+N+PE/50Hz
Leistung ab (kW)	0,8
Max. Beutel (mm)	400 x 400
Einlegeplatten	3
Außenmaß (Deckel geschlossen / B x T x H/mm)	490 x 540 x 400
Außenmaß (Deckel geöffnet / B x T x H/mm)	490 x 540 x 850
Gewicht (kg)	57

