

# PLUSVAC 25



## Standardausrüstung

- Zylinderschweißung
- Schweißbacken ohne Werkzeug herausnehmbar
- Breite Doppelschweißung
- Aushängbare Deckelarretierung
- Dynamischen Endlagendämpfung der Deckelöffnung
- Geräuscharme Belüftung
- Griffschutz am Deckel
- Versenkte Steuerung
- Stabile Bauteile und Konstruktion
- Edelstahl sowie beste Metallegierungen
- Plexiglasdeckel – wichtig beim Verpacken von Suppen und Saucen
- Serviceprogramm für die Pumpe

- Ölwechselanzeige
- Optimierte Wärmeabfuhr
- Vakuumstoptaste
- Microcomputersteuerung
- Einlegeplatten zur Höhenverstellung
- Gewölbter Plexiglasdeckel

## Wählbare Optionen

- Begasungseinrichtung (MAP)
- Programmsteuerung mit Sensor (Perfect)
- Anschluss für externe Absaugung (Behälter)
- Trennschweißung
- Druckluftunterstütztes Schweißen, externer Drucklufterzeuger notwendig
- Abschaltbare Schweißbacken
- Größere Vakuumpumpen
- Spannungsvarianten
- ESD-Version
- Stecker mit Phasenwender
- Höherer Deckel

## Technische Daten

Kammergröße (B x L x H/mm) 640 x 480 x 200 (250)

### Steuerung

- Standard
  - Option
- Comfort
- Perfect

Schweißlänge (mm) 4x 455

Schweißnaht doppelt

Distanz x (y)/(mm) (540)

### Schweißbackenanordnung

- Standard
  - Option
- rechts, links
- rechts oder links

Pumpe (cbm/h) 40 (60/106/151)

Stromanschluss 400V/3Ph+N+PE/50Hz

Leistung ab (kW) 2,2 (2,3/3,1/4,3)

Max. Beutel (mm) 450 x 600

Einlegeplatten 3/Kammer

Außenmaß (Deckel geschlossen/B x T x H/mm) 1.400 x 665 x 1.010

Außenmaß (Deckel geöffnet/B x T x H/mm) 1.400 x 665 x 1.500

Gewicht (kg) 249 (251/278/287)

Daten in Klammern sind Optionen.

