

# VACUBOY



## Standardausrüstung

- Zylinderschweißung
- Schweißbacken ohne Werkzeug herausnehmbar
- Breite Doppelschweißung
- Aushängbare Deckelarretierung
- Dynamischen Endlagendämpfung der Deckelöffnung
- Tiefgezogene Wanne, hygienische Reinigung
- Geräuscharme Belüftung
- Griffschutz am Deckel
- Versenkte Steuerung
- Stabile Bauteile und Konstruktion
- Edelstahl sowie beste Metallegierungen
- Plexiglasdeckel – wichtig beim Verpacken von Suppen und Saucen

- Serviceprogramm für die Pumpe
- Ölwechselanzeige
- Optimierte Wärmeabfuhr
- Vakuumstoptaste
- Microcomputersteuerung
- Einlegeplatte zur Höhenverstellung
- Gewölbter Plexiglasdeckel

## Wählbare Optionen

- Begasungseinrichtung (MAP)
- Programmsteuerung mit Sensor (Perfect)
- Anschluss für externe Absaugung (Behälter)
- Antirutschmatte
- Trennschweißung
- Spannungsvarianten
- Unterwagen
- ESD-Version
- Stärkerer Schweißtrafo

## Technische Daten

Kammergröße (B x L x H/mm) 360 x 380 x 140

### Steuerung

- Standard Comfort
- Option Perfect

Schweißlänge (mm) 1 x 350

Schweißnaht doppelt

Distanz x (y) (mm) 340

### Schweißbackenanordnung

- Standard vorne
- Option –

Pumpe (cbm/h) 10

Stromanschluss 230V/1Ph+N+PE/50Hz

Leistung ab (kW) 0,7

Max. Beutel (mm) 350 x 400

Einlegeplatten 1

Außenmaß (Deckel geschlossen / B x T x H/mm) 410 x 500 x 360

Außenmaß (Deckel geöffnet / B x T x H/mm) 410 x 500 x 760

Gewicht (kg) 44



Abbildungen evtl. mit Optionen.

fmk-web.de

